



Formattazione

di [GDesign](#), 10 Maggio 2002

I tag per la formattazione del testo si suddividono in stili fisici e stili logici. Gli stili fisici sono tag definiscono in modo univoco gli attributi grafici dei caratteri. I principali tag fisici sono:

**... **: testo in grassetto;
<I>... </I>: testo *in corsivo*;
<U>... </U>: testo sottolineato;
<STRIKE>... </STRIKE>: testo ~~barrato o depennato~~;
^{...}: testo ^{apice};
_{...}: testo _{pedice}.

Usare il tag **<U>... </U>** è sconsigliabile perché un testo sottolineato può creare confusione con i collegamenti ipertestuali che solitamente appaiono sottolineati.

Gli stili logici sono tag che determinano l'aspetto del testo in base al presunto scopo della formattazione. I principali tag logici sono:

<ADDRESS>... </ADDRESS>: indirizzo per contatti, il testo viene visualizzato in corsivo;
<BLOCKQUOTE>... </BLOCKQUOTE>: citazione a blocchetto, il testo viene rientrato di circa 1 cm dal margine sinistro.
 Si possono sommare più tag **<BLOCKQUOTE>** consecutivi per avere rientri maggiori di 1 cm.
 A tal proposito bisogna sottolineare che il linguaggio HTML non permette di definire un rientro destro.
<CITE>... </CITE>: citazione, il testo viene visualizzato in corsivo;
<DFN>... </DFN>: definizione, il testo viene visualizzato in corsivo;
<KBD>... </KBD>: digitazione da tastiera, il testo viene visualizzato in carattere a spaziatura fissa;
<SAMP>... </SAMP>: testo esemplificativo, il testo viene visualizzato in carattere a spaziatura fissa;
**... **: rafforzamento, il testo viene visualizzato in grassetto;
<VAR>... </VAR>: variabile, il testo viene visualizzato in corsivo.

I tag logici rappresentano una soluzione elegante dal punto di vista formale, ma il loro risultato in fase di visualizzazione può variare secondo il browser dell'utente.

© Giuseppe Di Carlo :: Riproduzione vietata ::