



## Titoli ed elenchi

di [GDesign](#), 10 Maggio 2002

### Titoli

Mediante l'inserimento di opportuni titoli il testo di una pagina HTML può essere suddivisa in capitoli e sottocapitoli. Per i titoli HTML sono previsti sei livelli gerarchici.

Il tag per definire un titolo è `<Hn>... </Hn>` dove n è un valore che va da 1 a 6. Ciò significa che si possono avere sei livelli di titolazione, da `<H1>` (livello superiore) a `<H6>` (livello inferiore).

In visualizzazione i titoli appaiono come paragrafi a sé stanti con caratteristiche di formattazione legate al livello di titolazione. L'aspetto dei titoli può essere personalizzato per quanto riguarda l'allineamento e la formattazione. È importante inserire dei titoli nei testi delle pagine web perché questo incrementa notevolmente la leggibilità e perché i motori di ricerca, quando catalogano i siti web, spesso si basano anche sui titoli presenti nella pagina per classificarne gli argomenti.

### Elenchi

Il primo tipo di elenco che vedremo è quello puntato; le voci di questo elenco non hanno un ordine di successione ed ogni voce viene evidenziata da un simbolo. Il tag è `<UL>` (Unordered List) e funziona con il rispettivo `</UL>`. Nel mezzo del tag `<UL>... </UL>` ciascuna voce è identificata dal tag `<LI>`. Esempio:

```
<UL>
<LI> voce a
<LI> voce b
<LI> voce c
</UL>
```

Al tag `<UL>` si può aggiungere l'attributo **TYPE**="tipo di simbolo" che permette di scegliere un simbolo personalizzato. I valori previsti sono:

**disc**: punto pieno

**circle**: punto vuoto

**square**: quadrato nero.

Un altro tipo di elenco è quello numerato; le voci di questo elenco hanno un preciso ordine di successione ed ogni voce viene evidenziata da un numero oppure opzionalmente, da una lettera. Il tag è `<OL>` (Ordered List) e funziona con il rispettivo `</OL>`. Nel mezzo del tag `<OL>... </OL>` ciascuna voce è identificata dal tag `<LI>`. Al tag `<OL>` si può aggiungere l'attributo **TYPE**="tipo di numerazione" che permette di scegliere numeri o lettere. I valori previsti sono:

**1**: numeri arabi, **I**: numeri romani maiuscoli, **i**: numeri romani minuscoli, **A**: lettere maiuscole, **a**: lettere minuscole.

Si può anche usare l'attributo **START**="numero" per far iniziare il conteggio da un qualsiasi valore.

© Giuseppe Di Carlo :: Riproduzione vietata ::